

PUERTA DE SEGURIDAD ANTIOKUPA

- ✓ Fabricamos puertas de alta resistencia con cerradura de seguridad.
- ✓ Nuestras puertas se instalan sobre el marco de la puerta con una fácil instalación y desmontaje.
- ✓ Disponibles en diferentes acabados.
- ✓ Puerta metálica de 3 y 2 mm combinados con acabado vinílico imitación madera.
- ✓ Resistencia a carga estática y efracción RC4, según UNE EN :2011.
- ✓ Medidas estándar 205x98 cm.
- ✓ Posibilidad de fabricar cualquier medida.
- ✓ Cerradura de seguridad de Borjas con 5 llaves embutida y protegida con placa anti taladro.



PUNTO DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR



PLETINA ESPECIAL ANTI-TALADRO



CERRADURA PASANTE DE DOBLE ENTRADA



PUNTO DE ANCLAJE FRONTAL REFORZADO



Especificaciones técnicas

Modelo	Puerta anti okupa	
Apariencia	Material	Acero Metálico / Galvanizado
	Peso	75Kg completa con estructura
	Tapas	Posibilidad de añadir tapas para cubrir puerta base
	Color	Galvanizado / Posibilidad de adecuar con vinilo de color
	Seguridad	Resistencia a carga estática y efracción RC4, según UNE EN 1627:2011.
	Protección	Sistema anti-apalancamiento frontal y lateral
Estructura	Medidas	204x98x12 / 204x88x12 / A medida
	Montaje	Montaje sobre bastidor de madera/Metálico
	Agujeros de sujeción	32
Puerta	Medidas	204x98x7 / 204x88x7 / A medida
	Apertura	Derecha / Izquierda
	Grosor de plancha	3/2 mm combinados con barras de refuerzo
	Grado de Apertura	95º
Cerradura	Tipo	Borjas Anti ganzúa embutida
	Nº Fijaciones	Superior / Frontal con 4 cilindros / Inferior
	Llaves	Tipo Ezcurra de doble diente
	Protección	Placa Anti-Taladro de 4mm
	Apertura sin llave	Compatible. Necesario modulo apertura sin llave Danalock o Nuki.

